
Jak wykonaæ mambota we w³asnym komponencie

Autor: petrus_ - 2007/07/19 15:30

Sprawa wydawa³a mi siê prosta:

w komponencie, który sobie napisa³em (to nie wa¿ne do czego s³u¿y ;)) otrzymujê m.in. zawarto¶æ wprowadzenia do artyku³u czyli pole introtext z tabeli contents
wszystko by by³o ¶wietnie, ale chcia³bym, aby zosta³o zamienione na obrazki, czyli dla tego tekstu uruchomiæ mabota
oto fragment kodu

```
$params = new mosParameters( " );  
$params->set( 'image', true );  
$row->text = $row->introtext;  
$_MAMBOTS->loadBotGroup( 'content' );  
$results = $_MAMBOTS->trigger( 'onPrepareContent', array( &$row, &$params, 0 ), true );  
echo $row->text;
```

Tablica row zawiera ca³y rekord artyku³u z tabeli contents dla okre¶lonego id

niestety rezultat jest dla mnie zaskakuj±cy: w niektórych wprowadzeniach zamienia na obrazek w innych po prostu usuwa znacznik

Mo¿e jednak w niew³±ciwy sposób wywo³ujê bota ?

A mo¿e inaczej powinienem wywo³aæ dla mosimage, a inaczej dla dynamicImage ?

ntb. nie jestem przekonany czy to w³±ciwe miejsce do zadania pytania, ale nie mog³em dopasowaæ takiego deweloperskiego tematu do ¿adnego z for

=====