

po³aczenie modu³ów

Autor: fenna - 2008/01/31 15:54

Witam,

Czy kto¶ mo¿e mi zmieniaæ szablon tak, ¿eby zamiast trzech modu³ów obok siebie by³ jeden o szeroko¶ci tych trzech ³±cznie?

Z góry dziêkujê

```
<?php }?>
```

```
<?php if(mosCountmodules("user1") + mosCountmodules("user2") + mosCountmodules("top")==2){?>
```

```
<style type="text/css">
```

```
#user1, #user2, #top{ width:48%;}
```

```
</style>
```

```
<?php }?>
```

```
<?php if(mosCountmodules("user1") + mosCountmodules("user2") + mosCountmodules("top")==1){?>
```

```
<style type="text/css">
```

```
#user1, #user2, #top{ float:none; width:99%;}
```

```
</style>
```

plik css

```
#user1, #user2, #top{float:left; width:32%; overflow:hidden; color:#fff;}
```

S± to modu³y, na których s± umieszczone przyciski typu ³azienki, kuchnie itp. Niestety w obecnej konfiguracji nie jestem w stanie ustawiæ równych odstêpów miêdzy nimi. Inaczej wygl±dajê w IE a inaczej w Mozilli.

Odp:po³aczenie modu³ów

Autor: Jokris - 2008/02/01 00:19

B) Cze¶æ.

B) Sposób podstawowy i najprostszy. Po prostu odpublikowujesz modu³y "user2" oraz "top", i zostawiasz tylko "user1". Rozci±gnie Ci siê on na ca³±, dostêpn± szeroko¶æ. No chyba ¿e chcesz koniecznie zrobiæ to w kodzie templatki, to wówczas poczytaj dalej.

B) Poda³a¶ nie tê czê¶æ kodu z index.php templatki, ale podejrz³em kod na swój sposób, i prawdopodobnie masz wpis wygl±daj±cy podobnie jak poni¿szy. Ale tego to ju¿ nie wiem, bo nie mogê znale¼æ tej templatki w necie. Czyli:

```
<div id="user1">
```

```
<?php mosLoadModules ( 'user1' ); ?>
```

```
</div>
```

```
<div id="user2">
```

```
<?php mosLoadModules ( 'user2' ); ?>
```

```
</div>
```

```
<div id="top">
```

```
<?php mosLoadModules ( 'top' ); ?>
```

```
</div>
```

Style na razie zostawmy :). Mog± tam byæ jeszcze cyfry, jako argumenty, np.

```
<?php mosLoadModules ( 'user1', -2 ); ?>
```

Funkcja mosLoadAdminModules (); zasadniczo wymaga dwóch argumentów.

1 - Nazwy pozycji grupy modu³ów (np "user1")

2 - Parametru okre¶laj±cy styl wy¶wietlania.

Bez nich modu³ wy¶wietla siê ze stylem wymienionym poni¿ej jako 0 (zero), wiêc nie zawsze jest konieczny drugi argument liczbowy.

Co oznaczaj± poszczególne cyfry:

0 - wy¶wietlanie po kolei tego, co narzuca modu³

1 - wy¶wietlanie ka¿dego modu³u w tabeli

2 - wyświetlanie każdego modułu wewnątrz znaczników <div>

B) I teraz wystarczy tylko zmienić powyższy kod na poniższy:

```
<div id="user1">
<?php mosLoadModules ( 'user1' ); ?>
</div>
<!--<div id="user2">
<?php mosLoadModules ( 'user2' ); ?>
</div>
<div id="top">
<?php mosLoadModules ( 'top' ); ?>
</div-->
```

B) Wyłączysz moduł "user2" oraz "top" bezpośrednio w kodzie szablonu.

B) Co do wyodrędkowania poszczególnych obrazków menu, czyli równomiernego rozłożenia ich, zastosuj się do poniższego wzorca. Na początek wykonaj dzielenie 100/ilość obrazków, czyli $100/6=16,66666666666666666666666666666667$. Zaokrągłamy do góry, czyli będzie 17% dla jednej komórki tabeli. Możemy również, dla bardziej równomiernego ułożenia komórek wpisać liczbę ułamkową dla procentów, czyli w PHP będzie to 16.66%:

```
<table style="background-color: transparent;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<!-------obrazek 1----->
<td align="left" valign="top" width="16.66%">
<div align="center">
<a href="http://galeria-wnetrz.pl/index.php?option=com_ponygallery&Itemid=44&func=viewcategory&catid=4"></a>
</div>
</td>
<!-------obrazek 2----->
<td align="left" valign="top" width="16.66%">
<div align="center">
<a href="http://galeria-wnetrz.pl/index.php?option=com_ponygallery&Itemid=44&func=viewcategory&catid=1"></a>
</div>
</td>
<!-------az do obrazka 6 wedlug wzorca----->
<td align="left" valign="top" width="16.66%">
<div align="center">.....
<!-------Koniec modulu----->
</td>
</tbody>
</table>
```

B) Kod podany przez Ciebie zamień na dokładnie taki, jak podaję poniżej:

```
<?php }?>
<!--<?php if(mosCountmodules("user1"Â«Â») + mosCountmodules("user2"Â«Â») + mosCountmodules("top"Â«Â»)==2){?>
<style type="text/css">
#user1, #user2, #top{ width:48%;}
</style>
<?php }?>
```

```
<?php if(mosCountmodules("user1" . chr(34) . chr(34)) + mosCountmodules("user2" . chr(34) . chr(34)) + mosCountmodules("top" . chr(34) . chr(34)) == 1){?>-->
```

```
<style type="text/css">
```

```
#user1{ float:none; width:99%;}
```

```
</style>
```

B) Powinno zagraæ:) . Pozdrawiam. Jokris.

=====