

# [ Modu<sup>3</sup> ] Statystyki radia internetowego

Autor: traczu - 2007/07/11 17:21

jest ktoś chętny do napisania ??

myślę że paru osób by się coś takiego przydało sam bym skorzystał a szukałem po sieci i nic takiego nie znalazłem więc jak to mój stary znajomy kiedyś powiedział nie ma tego co ci potrzeba to se sam zrób

jeden z przykładów :

```
<center>
<?
  $sc    = 180;
  $sc    = "server2.xpx.pl";
  $sc    = 9000;
  $sc    = " Zasilanie: <br>Stacja :<br>Prowadzi: <br>Gra od/do:<br>Słucha : osób<br>";
#  $sc    = "Status (on/off/err) : <br>GG DJ-a: <br>Dj: <br>Ilu słuchaczy aktualnie/maksymalnie/peak: //<br>";

?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="<?=$sc?>; URL="">
</head>
<body>
<font color="black" face="arial" size="2">
<?
if($fp = fsockopen($sc, $sc))
{
fputs($fp,"GET /index.html HTTP/1.0\r\nUser-Agent: XML Getter (Mozilla Compatible)\r\n\r\n"Â«Â»);
fgets($fp);fgets($fp);fgets($fp);
  while(!feof($fp)) $in.=strip_tags(fgets($fp));
fclose($fp);
  # echo $in;

//
  $m="Server is currently";
  $m="";
  $mp=strpos($in,$m);
  $mp=@strpos($in,$m);
  $ml=strlen($m);
  $ml=strlen($m);

  $tmp=explode( " " , trim( substr( $in , $mp + $ml , 5 ) ) );

if( $tmp == "up" )
  $dat = "on";
elseif( $tmp == "down" )
  $dat = "off";
else
  $dat = "err";

if($dat=="on"Â«Â»)
{
//
  $m="Stream Title:";
  $m="Content Type:";
  $mp=strpos($in,$m);
  $mp=strpos($in,$m);
  $ml=strlen($m);
  $ml=strlen($m);
```

```

$tmp=trim( substr( $in , $mp + $ml , $mp-$mp-$ml ) );

if( $tmp ) $dat = $tmp;
else $dat = "err";

//
$m="Stream AIM:";
$m="Stream IRC:";
$mp=strpos($in,$m);
$mp=strpos($in,$m);
$ml=strlen($m);
$ml=strlen($m);

$tmp=trim( substr( $in , $mp + $ml , $mp-$mp-$ml ) );

if( $tmp ) $dat = $tmp;
else $dat = "err";

//
$m="Stream Genre:";
$m="Stream URL:";
$mp=strpos($in,$m);
$mp=strpos($in,$m);
$ml=strlen($m);
$ml=strlen($m);

$tmp=trim( substr( $in , $mp + $ml , $mp-$mp-$ml-2 ) );

if( $tmp ) $dat = $tmp;
else $dat = "err";

//
$m="kpbs with";
$m="listeners";
$mp=strpos($in,$m);
$mp=strpos($in,$m);
$ml=strlen($m);
$ml=strlen($m);

$tmp=explode( " " , trim( substr( $in , $mp + $ml , $mp-$mp-$ml-2 ) ) );

if( $tmp ) $dat = $tmp;
else $dat = "err";

//
$m="kpbs with";
$m="listeners";
$mp=strpos($in,$m);
$mp=strpos($in,$m);
$ml=strlen($m);
$ml=strlen($m);

$tmp=explode( " " , trim( substr( $in , $mp + $ml , $mp-$mp-$ml-2 ) ) );

if( $tmp ) $dat = $tmp;
else $dat = "err";

//
$m="Listener Peak:";
$m="Average";
$mp=strpos($in,$m);
$mp=strpos($in,$m);
$ml=strlen($m);
$ml=strlen($m);

```

```

$tmp=trim( substr( $in , $mp + $ml , $mp-$mp-$ml-7) );

if( $tmp ) $dat = $tmp;
else $dat = "err";

}
}
else
{
    $dat=array();
    $dat="err";
}

$co      = array("","","","");
$naco    = array($dat,$dat,$dat,$dat,$dat,$dat);
$sc      = str_replace($co,$naco,$sc);

echo $sc;
?>
</font>
</body>
</html><BR>
<a href=http://server2.xpx.pl:9194/listen.pls>
Kliknij by posluchac</a></center><br><br>

```

Fajne Traczu, ale proszê u¿ywaæ znaczników code. Ok?.

## Odp:[ Modu<sup>3</sup> ] Statysyki radia internetowego

Autor: Jokris - 2007/07/11 18:50

B) Cze¶æ.

B) Je¶li Ty jeste¶ autorem tego skryptu, to ok. Je¶li nie, to proszê Ciê o podanie ¼ród³a, bo mo¿esz byæ oskar¿ony o plagiat.

:laugh: A byków w kodzie co nie miara:

1 - Skrypt powinien siê zaczynaæ od znacznika <?php, bo tego wymaga PHP 5. I ka¿de nastêpne rozpoczêcie kodu PHP wewn±trz HTML.

2 - Znacznik <center> jest ju¿ prawie zapomniany. Nale¿y go zast±piæ np. divem, lub stylami.

3 - B³±d w kodzie PHP wewn±trz kodu HTML:

```
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="<?php echo $sc?>; URL=">
```

:laugh: Ale co siê bêdê rozdrabnia³. Masz poni¿ej poprawny kod. Czy zadzia³a, to ju¿ Ty wiesz:

```

<?php
    $sc      = 180;
    $sc      = "server2.xpx.pl";
    $sc      = 9000;
    $sc      = "Zasilanie: <br />Stacja :<br />Prowadzi: <br />Gra od/do:
<br />Slucha : osóbb<br />";
/*****
$sc = "Status (on/off/err) : <br />
GG DJ-a: <br>Dj:<br />
Ilu sluchaczy aktualnie/maksymalnie/peak: //<br />";
/*****/
?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="<?php echo $sc?>; URL=" >
</head>

```

```

<body>
<div style="font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color:black;" align="center">
<?php
if($fp = fsockopen($sc, $sc))
{
fputs($fp,"GET /index.html HTTP/1.0\r_CRLF_User-Agent: XML Getter (Mozilla Compatible)\r_CRLF_\r_CRLF_ "Â«Â»");
fgets($fp);fgets($fp);fgets($fp);
while(!feof($fp)) $in.=strip_tags(fgets($fp));
fclose($fp);
# echo $in;
//
$m="Server is currently";
$m="";
$mp=strpos($in,$m);
$mp=@strpos($in,$m);
$ml=strlen($m);
$ml=strlen($m);
$tmp=explode(" ", trim( substr( $in , $mp + $ml , 5 ) ) );
if( $tmp == "up" )
$dat = "on";
elseif( $tmp == "down" )
$dat = "off";
else
$dat = "err";
if($dat=="on"Â«Â»)
{
//
$m="Stream Title:";
$m="Content Type:";
$mp=strpos($in,$m);
$mp=strpos($in,$m);
$ml=strlen($m);
$ml=strlen($m);
$tmp=trim( substr( $in , $mp + $ml , $mp-$mp-$ml ) );
if( $tmp ) $dat = $tmp;
else $dat = "err";
//
$m="Stream AIM:";
$m="Stream IRC:";
$mp=strpos($in,$m);
$mp=strpos($in,$m);
$ml=strlen($m);
$ml=strlen($m);
$tmp=trim( substr( $in , $mp + $ml , $mp-$mp-$ml ) );
if( $tmp ) $dat = $tmp;
else $dat = "err";
//
$m="Stream Genre:";
$m="Stream URL:";
$mp=strpos($in,$m);
$mp=strpos($in,$m);
$ml=strlen($m);
$ml=strlen($m);
$tmp=trim( substr( $in , $mp + $ml , $mp-$mp-$ml-2 ) );
if( $tmp ) $dat = $tmp;
else $dat = "err";
//
$m="kbps with";
$m="listeners";
$mp=strpos($in,$m);
$mp=strpos($in,$m);
$ml=strlen($m);
$ml=strlen($m);
$tmp=explode(" ", trim( substr( $in , $mp + $ml , $mp-$mp-$ml-2 ) ) );
if( $tmp ) $dat = $tmp;
}

```

```

else $dat = "err";
//
$m="kpbs with";
$m="listeners";
$mp=strpos($in,$m);
$mp=strpos($in,$m);
$m1=strlen($m);
$m1=strlen($m);
$tmp=explode(" ", trim( substr( $in , $mp + $m1 , $mp-$mp-$m1-2 ) ));
if( $tmp ) $dat = $tmp;
else $dat = "err";
//
$m="Listener Peak:";
$m="Average";
$mp=strpos($in,$m);
$mp=strpos($in,$m);
$m1=strlen($m);
$m1=strlen($m);
$tmp=trim( substr( $in , $mp + $m1 , $mp-$mp-$m1-7 ) );
if( $tmp ) $dat = $tmp;
else $dat = "err";
}
}
else
{
$dat=array();
$dat="err";
}
$co = array("","","","");
$naco = array($dat,$dat,$dat,$dat,$dat,$dat,$dat);
$sc = str_replace($co,$naco,$sc);
echo $sc;
?>
<a href="http://server2.xpx.pl:9194/listen.pls">Kliknij by posluchac</a>
</div>
</body>
</html>

```

B) To narka. Wybacz i e poprawi<sup>3</sup>em kod, ale po to tu chyba jestem. I dziêki za inicjatywê. Pozdrowki. Jokris.

## Odp:[ Modu<sup>3</sup> ] Statysyki radia internetowego

Autor: tracz - 2007/07/13 22:22

każdy do<sup>3</sup>oży co|| od siebie i bêdzie dobrze po to jest forum i eby co|| razem tworzyæ przecie i jeste||my spo<sup>3</sup>eczno||ci± JOOMLA ;D

## Odp:[ Modu<sup>3</sup> ] Statysyki radia internetowego

Autor: karolr - 2007/11/25 15:22

Moż e temat stary ale do<sup>3</sup>ożê swoje 2 grosze jak znajdê komponent to podam tu link i przet<sup>3</sup>umacze go bo wiem i e jest komponent i modu<sup>3</sup> do statyszyk radiowych  
Pozdrawiam

## Odp:[ Modu<sup>3</sup> ] Statysyki radia internetowego

Autor: tracz - 2007/11/25 20:09

---

super czekam z niecierpliwosciami  
bo ten skrypt cos mi nie bardzo wyszed

=====

### Odp: [ Modu3 ] Statysyki radia internetowego

Autor: karolrz - 2007/12/29 20:35

---

aktualnie robie spolszczenie.. moze dzis jeszcze wrzuce go

=====

### Odp: [ Modu3 ] Statysyki radia internetowego

Autor: traczu - 2008/01/20 01:30

---

o kurcze zapomnialem o tym projekciku ale karolrz jak masz juz spolszczenie to mog by wrzucic tutaj juz peen  
modu3??

=====