

Jak przenieść "Czytaj całość"

Autor: boozzer - 2007/11/23 16:50

Witam.

Chciałbym przenieść "Czytaj całość" w to miejsce jak jest pokazane na grafice poniżej.

<http://toxic-planet.ovh.org/graj.jpg>

Jak się nie myle to chodzi o ten kod, tylko nie wiem w które miejsce to wstawić.

```
// displays Readmore button
HTML_content::ReadMore( $row, $params );
```

Odp: Jak przenieść "Czytaj całość"

Autor: Jokris - 2007/11/26 05:11

B) Cześć.

B) Należy trochę zmodyfikować plik w ścieżce "components/com_content/" o nazwie "content.html.php". Zaczniemy od funkcji ReadMore ():

Modyfikacja funkcji ReadMore () dla wersji Joomla 1.0.7, być może 1.0.8 (trzeba to po prostu sprawdzić w kodzie, są drobne różnice):

Oryginalny kod dla Joomla 1.0.7, gdzie około linii 823:

Kod 1.a:

```
* Writes Readmore Button
*/
function ReadMore ( $params, $link_on, $link_text ) {
    if ( $params->get( 'readmore' ) ) {
        if ( $params->get( 'intro_only' ) && $link_text ) {
            ?>
            <tr>
                <td align="left" colspan="2">
                    <a href="<?php echo $link_on;?>" class="readon<?php echo $params->get( 'pageclass_sfx' ); ?>">
                        <?php echo $link_text;?>
                    </a>
                </td>
            </tr>
            <?php
        }
    }
}
```

...zamieniamy na poniższy:

Kod 1.b:

```
* Writes Readmore Button
*/
function ReadMore ( $params, $link_on, $link_text ) {
    if ( $params->get( 'readmore' ) ) {
        if ( $params->get( 'intro_only' ) && $link_text ) {
            ?>

            &nbsp;<a href="<?php echo $link_on;?>" class="readon<?php echo $params->get( 'pageclass_sfx' ); ?>">
                <?php echo $link_text;?>
            </a>
            <?php
        }
    }
}
```

...czyli pozbywamy się komórki <td> z tabeli.

To samo robimy dla nowszych wersji Joomla:

Modyfikacja funkcji ReadMore () dla wersji Joomla 1.0.11 w pliku "content.html.php":

Oryginalny kod Joomla 1.0.11, gdzie¶ oko³o linii 876:

Kod 2.a:

```
* Writes Readmore Button
*/
function ReadMore ( &$row, &$params ) {
if ( $params->get( 'readmore' ) ) {
if ( $params->get( 'intro_only' ) && $row->link_text ) {
?>
<tr>
<td align="left" colspan="2">
<a href="<?php echo $row->link_on;?>" class="readon<?php echo $params->get( 'pageclass_sfx' ); ?>">
<?php echo $row->link_text;?></a>
</td>
</tr>
<?php
}
}
}
```

...zamieniamy na poni¿szy:

Kod 2.b:

```
* Writes Readmore Button
*/
function ReadMore ( &$row, &$params ) {
if ( $params->get( 'readmore' ) ) {
if ( $params->get( 'intro_only' ) && $row->link_text ) {
?>

&nbsp;<a href="<?php echo $row->link_on;?>" class="readon<?php echo $params->get( 'pageclass_sfx' ); ?>">
<?php echo $row->link_text;?></a>

<?php
}
}
}
```

B) Mamy funkcjê ReadMore () zmodyfikowan±. Teraz nale¿y zmieniaæ kod w innym miejscu pliku "content.html.php".

Modyfikacja kodu odpowiedzialnego za miejsce pokazanie siê linka "Czytaj ca³o¶æ...". Dla wersji Joomla 1.0.7 w pliku w pliku "content.html.php"

Oryginalny kod dla Joomla 1.0.7, gdzie¶ oko³o linii 521:

Kod 1.c:

```
// displays Item Text
echo ampReplace( $row->text );
?>
</td>
</tr>
<?php

// displays Modified Date
HTML_content::ModifiedDate( $row, $params );

// displays Readmore button
HTML_content::ReadMore( $params, $link_on, $link_text );
?>
```

...zamieniamy na poni¿szy kod.

Kod 1.d:

```
// displays Item Text
```

```

echo ampReplace( $row->text );
// displays Readmore button
HTML_content::ReadMore( $params, $link_on, $link_text );
?>
</td>
</tr>
<?php

```

```

// displays Modified Date
HTML_content::ModifiedDate( $row, $params );

// displays Readmore button
//HTML_content::ReadMore( $params, $link_on, $link_text );
?>

```

...i w ten oto sposób umieściliśmy "Czytaj całość..." tuż za treścią wprowadzenia do artykułu, w jednej komórce tabeli <td>. To samo robimy dla wersji Joomla.1.0.11 w pliku "content.html.php".

Oryginalny kod dla Joomla.1.0.11, gdzie około linii 518:
Kod 2.c:

```

// displays Item Text
echo ampReplace( $row->text );
?>
</td>
</tr>
<?php

// displays Modified Date
HTML_content::ModifiedDate( $row, $params );

// displays Readmore button
HTML_content::ReadMore( $row, $params );
?>

```

...zamieniamy na poniższy kod.
Kod 2.d:

```

// displays Item Text
echo ampReplace( $row->text );
// displays Readmore button
HTML_content::ReadMore( $row, $params );
?>
</td>
</tr>
<?php

// displays Modified Date
HTML_content::ModifiedDate( $row, $params );

// displays Readmore button
//HTML_content::ReadMore( $row, $params );
?>

```

...i jak widać, umieściliśmy "Czytaj całość..." tuż za treścią wprowadzenia do artykułu, w jednej komórce tabeli <td>. B) Dziełanie kodu sprawdzę na swojej stronie, czyli Joomla 1.0.7, jak i na Joomla.1.0.11, oraz Joomla 1.0.13 (kodowanie znaków nie ma żadnego znaczenia). Tekst "Czytaj całość..." jest tekstem pobranym z pliku języka, i może mieć treść dowolną. U mnie jest np. "Więcej...". To już kwestia gustu. Możemy też treść zmienić w pliku "polish.php" w katalogu "language".

```

/** content */
DEFINE('_READ_MORE','Więcej&hellip;');

```

B) To tyle. Oczywiście, przed modyfikacją należy wykonać kopię pliku "content.html.php", bo należy to robić ZAWSZE. Jeszcze drobna uwaga. Jeśli tekst wprowadzający będzie zakończony znacznikiem
, a często tak się zdarza, tekst "Czytaj całość..." zostanie opuszczony niżej, przełamany, czyli tak jakbyśmy nie robili żadnej modyfikacji.

Dodatkowo jeżeli treści umieścimy w znacznikach <div> lub <p> to także zostanie przełamany. Więc należy oczyścić kod "introtextu" (tekstu wprowadzającego) ze znacznika
, najlepiej edytując kod HTML treści w edytorze. Każdy edytor posiada taki przycisk. Nazywa się "html", i jest podpowiedziany (w dymku) często jako "edytuj źródło" lub podobnie. Dodatkowo jeżeli chcemy, aby treść w <div> nie łamała nam "Czytaj całość..." możemy do treści na początku wstawić taki kod:

```
<div align="left" style="display: inline;">..tresc...</div>
```

B) To tyle. Zaznaczam, że każdy robi te modyfikacje na własną odpowiedzialność. U mnie na stronie głównej widzę efekt zastosowania modyfikacji. Wprowadź jeszcze nie wszystkie artykuły poprawię, ale część już jest dobra. Pomyślę jeszcze nad tym, jak to usprawić. ;) Pozdrawiam. Jokris.

=====
Odp:Jak przenieść "Czytaj całość"

Autor: boozér - 2007/11/27 10:44

Wielkie dzięki ze się w końcu ktoś odezwał:]

Jest taki problem, nic się zmienia artykuł dalej wygląda tak jak wyglądał.

Myślę że tak się dzieje ponieważ mam zainstalowany komponent "AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6 PL" i nie działa ta zmiana w pliku "content.html.php".

Pozdrawiam.

=====