

linki kierujące w zależności od logowania...

Autor: rysiek - 2008/02/05 23:51

Proszę o podpowiedź czy jest w ogóle możliwe (domyślam się że wszystko jest możliwe dlatego od 3 dni szukam ... bezskutecznie na razie) zrobienie czegoś takiego:

link (np. "o mnie") dla niezalogowanych prowadzi do strony nr.1, a dla zalogowanych ten sam link prowadzi do strony nr.2

gdzie są bardziej osobiste dane. (Najbardziej interesuje mnie wyjście z jednego, tego samego linku np. wspomniany link "o mnie". Dodam, że robię coś takiego nie pod Joomla korzystając z funkcji:

```
<? if(!auth())
{include "xxxx.html";}
else
{include "yyyyy.html";} ?>
```

doskonale współdziała z systemem logowania, który miałem na stronie, ale po prostu nie wychodzi mi zaadaptowanie tego do Joomla - niedawno zacząłem rogrzyzać tajniki Joomla :).

Proszę o radę gdzie mogę znaleźć coś na ten temat konkretnego i od razu mówię że przeglądałem dużo innych forum, FAQ'ów i pomocy nie znalazłem nic konkretnego, chociaż gdzieś ktoś pyta ale odpowiedzi nigdzie ... (zainstalowałem Joomla 1.0.13)

Odp:linki kierujące w zależności od logowania.

Autor: Jokris - 2008/02/06 03:26

B) Cześć.

B) To ciekawe, że nic nie znalazłem. Bo problem jest bardzo prosty.;

B) Musisz np. do kodu z szablonu, lub do skryptu, modułu, komponentu albo dodatku dopisać linijki z kodem podanym poniżej:

```
//zabezpieczasz plik przed odczytem w przeglądarce
defined( '_VALID_MOS' ) or die( 'Direct Access to this location is not allowed.' );
//inicjujesz zmienne globalne
global $acl, $my;
$mosAbsolute_path=$mainframe->getCfg( 'absolute_path' );
//ponizej wyznaczasz grupe uzytkownikow zwyklych
$arogroup = $acl->getAroGroup( $my->id );
//ponizej wyznaczasz grupe administratorow, czyli np. siebie
$is_admin = (strtolower($arogroup->name) == 'super administrator' || strtolower($arogroup->name) ==
'administrator' || strtolower($arogroup->name) == 'manager');
```

Następnie piszesz w miejscu gdzie chcesz includować pliki (ja myślałem, że możesz wpisać zwykłe odsyłańce do artykułów, np. statycznych. Po co sobie utrudniać sobie życie?...:silly:) przykładowy kod poniższy:

```
<?php if ( $arogroup ) {
//ponizej wycytujesz plik dla uzytkownikow zalogowanych
include( $GLOBALS . '/jakiskatalog/dlazalogowanych.html' );
} else {
//ponizej wycytujesz plik dla uzytkownikow nie zalogowanych
include( $GLOBALS . '/jakiskatalog/dlaniezalogowanych.html' );
}
?>
```

B) Możesz jeszcze dodać plik tylko dla Admina, np. tak:

```
if ( $is_admin ) {
include( $GLOBALS . '/jakiskatalog/dlaadmina.html' );
}
```

B) Co do odsyłańcy, to wstawiasz je tradycyjnymi metodami. I najlepiej zrób to tak:

Przykładowy kod:

```
$id = 9;
$itemid = 5;
//link stosowany w celu zgodno¶ci z SEF ze zmiennymi
$link = sefRelToAbs( 'index.php?option=com_content&task=blogsection&id='. $id . $itemid);
//link stosowany w celu zgodno¶ci z SEF z wartosciami zamiast zmiennych
$link = sefRelToAbs( 'index.php?option=com_content&task=blogsection&id=9&itemid=5' );
//zwyk³y link
$link = $GLOBALS . '/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=9&itemid=5';
//oczyszczanie linka w celu walidacji TYLKO JOOMLA!!!!
$link = ampReplace($link);
```

B) Dwa identyczne linki, z tym że pierwszy ze zmiennymi. Trzeci to zwyk³y link. I po sprawie. Pozdrawiam. Jokris.

Odp:linki kieruj±ce w zale¿noscì od logowania.

Autor: rysiek - 2008/02/06 06:19

Mo¿e nie wiedzia³em czego szukaæ ... bo jak to nazwaæ jak sie nie wie jak to rozgrysc. ..blush:
Dzieki za wyczerpuj±c± odpowied¼ :).:woohoo:
Mysle ze sobie poradze,
Jeszcze mam pytanie odno¶nie pkt.2:

oczywi¶cie że wola³bym odno¶niki do artyku³u wtedy zamiast include daje "goto url " z linkiem do artyku³u i wklejam to do mod'a??

Czy musze jeszcze zaznaczaæ uprawnienia na resricteddla pliku dla zalogowanych czy to juz ten skrypt zalatwia ??

Dziêkujê bardzo, Jorkis.

Odp:linki kieruj±ce w zale¿noscì od logowania.

Autor: rysiek - 2008/02/06 06:21

w ramach sprostowania wczesniejszej wypowiedzi: nie pliku tylko oczywi¶cie artyku³u ...