

mod_html

Autor: Januszczyk - 2008/01/08 11:16

Witam
Pomyślności w Nowym Roku dla wszystkich
Mam pewien problem z modułem html(do umieszczania na stronie kodu html i skryptów java), który zachowuje się w ten sposób, że nie wszystkie skrypty chce wyświetlać w okienku modułu. Wina z pewnością leży po stronie samych skryptów. W załączniku zamieściłem taki połączony skrypt z którego wyświetlana jest tylko jego druga część. Czy ma ktoś jakiś doświadczenie w tym względzie. Proszę o pomoc.

Odp:mod_html

Autor: januszczyk - 2008/01/08 11:19

Przepraszam nie przyjęło mi załącznika. Tekst skryptu poniżej

```
<html>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<body>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
var Today=new Date();
var ThisDay=Today.getDay();
var ThisDate=Today.getDate();
var ThisMonth=Today.getMonth()+1;
var ThisYear=Today.getFullYear(); //included if you wish to insert the year
function DayTxt (DayNumber) {
var Day=new Array();
Day="Niedziela";
Day="Poniedziałek";
Day="Wtorek";
Day="Środa";
Day="Czwartek";
Day="Piątek";
Day="Sobota";
return Day;
}
var DayName=DayTxt(ThisDay);
function MonthTxt (MonthNumber) {
var Month=new Array();
Month="Stycznia";
Month="Lutego";
Month="Marzeca";
Month="Kwietnia";
Month="Maja";
Month="Czerwca";
Month="Lipca";
Month="Sierpnia";
Month="Września";
Month="Października";
Month="Listopada";
Month="Grudnia";
return Month;
}
var MonthName=MonthTxt(ThisMonth);
var d = new Date();
var h = d.getHours();
document.write("<TABLE BORDER=2 BGCOLOR=WHITE WIDTH=75 HEIGHT=85 align=center>"+"<TD>"+"<p align=center>"+"<font size=-1 >" +DayName+"<br>"+"<font color=orangered size=+3 >" +ThisDate+"</font>"+"<br>" +MonthName+" " +ThisYear+"""</font>"+"</p>"+"</TD>"+"</TR>"+"</TABLE>");
if (h < 2) document.write("<P ALIGN=center>"+"""+"Good morning! Yes, it's way past midnight."+"""</P>");
else if (h < 3) document.write("<P ALIGN=center>"+"""+"Dzień dobry! Up early or working late?"+"""</P>");
else if (h < 7) document.write("<P ALIGN=center>"+"""+"Dzień dobry! Up bright and early!"+"""</P>");
else if (h < 12) document.write("<P ALIGN=center>"+"""+"Dzień dobry!"+"""</P>");
```

```
else if (h < 17) document.write("<P ALIGN=center>"+""+"Dzień dobry!"+""+"</P>");
else if (h < 23) document.write("<P ALIGN=center>"+""+"Dobry wieczór!"+""+"</P>");
else document.write("<P ALIGN=center>"+""+"Już późno Dobranoc! Not much left of it now."+""+"</P>");
</script></p>
```

```
<p align="center">
<script language="JavaScript1.2">
```

```
function setcountdown(theyear,themoth,theday){
yr=theyear;mo=themoth;da=theday
}
```

```
////////Konfiguracja skryptu////////
```

```
//Krok 1: Wpisz tu datę do której skrypt ma liczyć dni (format: rrrr, mm, dd):
setcountdown(2008,06,20)
```

```
//STEP 2: Change the two text below to reflect the occasion, and message to display on that occasion, respectively
var occasion=" zostało jeszcze do wakacji"
var message_on_occasion="Nareszcie wakacje!"
```

```
//STEP 3: Configure the below 5 variables to set the width, height, background color, and text style of the countdown area
var countdownwidth='150px'
var countdownheight='20px'
var countdownbgcolor='cdcdff'
var opentags='<font face="Comic Sans MS" font size="2">'
var closetags='</font>'
```

```
////////DO NOT EDIT PASS THIS LINE////////
```

```
var montharray=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec")
var crosscount=""
```

```
function start_countdown(){
if (document.layers)
document.countdownnsmain.visibility="show"
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount=document.getElementById&&!document.all?document.getElementById("countdownie") : countdownie
countdown()
}
```

```
if (document.all||document.getElementById)
document.write('<span id="countdownie" width:'+countdownwidth+'; background-color:'+countdownbgcolor+'></span>')
```

```
window.onload=start_countdown
```

```
function countdown(){
var today=new Date()
var todayy=today.getYear()
if (todayy < 1000)
todayy+=1900
var todaym=today.getMonth()
var todayd=today.getDate()
var todayh=today.getHours()
var todaymin=today.getMinutes()
var todaysec=today.getSeconds()
var todaystring=montharray+" "+todayd+" "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec
futurestring=montharray+" "+da+" "+yr
dd=Date.parse(futurestring)-Date.parse(todaystring)
dday=Math.floor(dd/(60*60*1000*24)*1)
dhour=Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1)
dmin=Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1)
dsec=Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1)
```

```

//if on day of occasion
if(dday<=0&&dhour<=0&&dmin<=0&&dsec<=1&&todayd==da){
if (document.layers){
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+message_on_occasion+closetags)
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close()
}
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount.innerHTML=opentags+message_on_occasion+closetags
return
}
//if passed day of occasion
else if (dday<=-1){
if (document.layers){
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+"Occasion already passed!
"+closetags)
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close()
}
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount.innerHTML=opentags+"Occasion already passed! "+closetags
return
}
//else, if not yet
else{
if (document.layers){
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+dday+ " days, "+dhour+" hours,
"+dmin+" minutes, and "+dsec+" seconds do Wakacji! "+occasion+closetags)
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close()
}
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount.innerHTML= opentags+dday+ " dni, "+dhour+" godz., "+dmin+" min.<br> "+occasion+closetags
}
setTimeout("countdown()",1000)
}
</script>

<ilayer id="countdownnsmain" width=&{countdownwidth}; height=&{countdownheight}; bgColor=&{countdownbgcolor};
visibility=hide><layer id="countdownnssub" width=&{countdownwidth}; height=&{countdownheight}; left=0
top=0></layer></ilayer>
</p>
</body>
</html>

```

Odp:mod html

Autor: Jokris - 2008/01/09 03:02

B) Cze  . Pomy  lno  ci w Nowym Roku dla Ciebie!.

B) Musz   poprawi   Tw  j post. Nie mo  na tak sobie wkleja   kod JavaScript w tre  cie postu. Po prostu wklej w znaczniki <code>. Zobacz jak to wygl  da, Tw  j post. Ale ju   nie marudz   mojemu przyjacielowi :). Poprawi   po Twojej odpowiedzi na post, bo tak nie dosta   by   informacji po edycji postu przeze mnie o odpowiedzi.

B) Czytaj!. Mod HTML jest bardzo przydatny, ale nie zawsze si   sprawdza, Szczeg  lnie przy d  ugich, rozbudowanych kodach i z JavaScript. Lepiej pobierz z mojej strony modu   Iclude 1.0.pl, i zainstaluj go. Nast  pnie, zgodnie z opisem w ReMOSitory wpisz   cie  k   do pliku, tego z Twojego kodu, do pola "  cie  ka do include". Ale pami  taj. Tylko   cie  ka wzgl  dna!. Czyli np:

"mojepliki/kalendarz.htm".

A efektem tego b  dzie, po zapisaniu ustawie   (wysoko  cie modu  u ustaw na oko  o 170px) modu   np. o nazwie "Mod Januszczyk" widoczny po lewej stronie Forum. Proste. W module Mod HTML mo  na umie  ci   Tw  j kod, ale jest zbyt du  o roboty, aby umie  ci   ca  y kod w jednej linii (komentarze nale  y usun  !). Jak b  d   mia   czas, to zrobi   z tego kodu konfigurowalny modu  .

B) Pozdrawiam. Jokris.

Odp:mod_html

Autor: Januszczyk - 2008/01/09 11:43

Przepraszam raz wtóry za za post z kodem javascript, którym do³o¿y³em ci dodatkowej pracy. Chcia³em go przes³aæ w za³¹czniku, ale forum nie przyjmuje plików htm, o czym przekona³em siê po klikniêciu dalej. Przepraszam Serdecznie dziêkujê Jokris za pomoc. O¶mielam siê powiedzieæ, ¿e jeste¶ niezasp±piony. Informacji oczywi¶ci nie muszê sprawdzaæ - wiem, ¿e to co napiszesz jest pewne jak Amen na koñcu pacierza. W tej chwili nie mogê siê tym zaj±æ gdy¿ mam m³yn przed p³roczn± klasyfikacj±. Gdy siê z tym uporam zajmê siê kalendarzem i i odezwê siê. Raz jeszcze dziêki.

=====

Odp:mod_html

Autor: Januszczyk - 2008/01/09 12:33

Witam
Zmog³em siê z czasem:S i zainstalowa³em mod_include. Dzia³a, jak przewidywa³em, bez zarzutu.:) Dziêkujê raz jeszcze.
Pozdrawiam

=====