


```

</tr>
</table>
<table border="1" cellspacing="1" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="686" height="92">
  <tr>
    <td width="100%" height="100%">
      <p align="center">BANNER</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="100%" height="100%">
      <p align="center">FOOTER</p>
    </td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>

```

B) W pozycje opisane wielkimi literami naleŹa³o by wstawiæ kody PHP przeznaczone do "za³adowania" modu³ów do treŹci "index.php" templatki. PoniŹej masz listê odpowiedników opisanych modu³ów w ich konstrukcji w jêzyku PHP:

```

HEADER - <div id="header">treŹæ nag³ówka lub adres obrazka z logo.</div>
USER 1 - <?php mosLoadModules ( 'user1' ); ?>
USER 2 - <?php mosLoadModules ( 'user2' ); ?>
LEWA - <?php mosLoadModules ( 'left' ); ?>
PRAWA - <?php mosLoadModules ( 'right' ); ?>
BODY - <?php mosMainBody(); ?>
BANNER - <?php mosLoadModules ( 'banner' ); ?>
FOOTER - <?php include_once('includes/footer.php'); ?>

```

Musisz pamiętać, Źe taki kod cytowany w HTML-u nie moŹe znajdowaæ siê w znacznikach PHP, czyli musi byæ po zamkniêciu kodu PHP znakiem ?>. MoŹna taki kod wstawiaæ w PHP, ale jego konstrukcja bêdzie ca³kiem inna. KiedyŹ to opiszê dok³adniej.

B) To postuduj ten post, a moŹe Ci siê przydaæ. Pozdro. Jokris.

Odp: Dwa modu³y obok siebie - jaki jest kod?

Autor: aha44 - 2007/05/08 02:18

Dziêki za szybki± odpowied¼ i przepraszam za mo³o sprecyzowane pytanie. Ale nie chodzi³o mi o uzaleŹnienie temletki od sztywnych ustawieŹ tabeli html (niestety to siê nie sprawdza u mnie) Bardziej o coŹ takiego:

```

<?php
if ((mosCountModules( 'user1' )) && (mosCountModules( 'user2' ))) {
//if both modules are loaded, we need a 50%-layout for them
$usera = 'user1';
$userb = 'user2';
} else if ((mosCountModules( 'user1' )) || (mosCountModules( 'user2' ))) {
// if only one, then 100% no matter which one.
$usera = 'user3';
$userb = 'user3';
}

if (mosCountModules( "user1" )) { ?>
<div id="<?php echo $usera; ?>">
<?php mosLoadModules ( 'user1',-2); ?>
</div>
<?php } if (mosCountModules( "user2" )) { ?>
<div id="<?php echo $userb; ?>">
<?php mosLoadModules ( 'user2',-2); ?>
</div>
<?php } ?>

```

Ten kod znalaz³em na forum joomla.pl i pochodzi chyba z templatki madeyourweb. Ca³kowicie by mi odpowiada³, ale modu³y ³aduje ze swoim formatowaniem (tzn. ogólnie strony / nie doszed³em dok³adnie jakim), a zależa³oby by mi dok³adnie efekt uzyskaæ w ten sposób tylko by wygl±dem tych modu³ów mo¿na by³o sterowaæ klasami (a mo¿e przyrostkiem klas, gubie siê w tym nazewnictwie jeszcze)z css. Po prostu jest ³atwiej przestawiaæ w razie czego przyrostek klasy w module ni¿ kombinowaæ na pliku css za ka¿dym razem.

=====