

---

## Remository Quickdown - jakie dok³adne kody?

Autor: zajawkarz - 2007/05/08 20:40

---

Nie wiem jak dok³adnie ma wygl±daæ kod

W bocie pisze tak:

{quickdown:} : To include a single file with the id (use the download-id instead of ) whithin your content.

{quickcat:} : To include all published files contained by a singel category (use the category-id instead of ).

{quickfolder:} : To include all published files contained by a singel folder (use the folder-id instead of ).

Próbowa³em ró¿nych wersji np z {/quickdown:} : , szukaæ rozwi±zania i nic.

Dziêkujê za uwagê i pomoc. Pozdrawiam

---

## Odp:Remository Quickdown - jakie dok³adne kody

Autor: Jokris - 2007/06/04 03:55

---

B) Cze¶æ.

:blush: Nie zauwa¿ony problem, a pewnie wa¿ny dla Ciebie. Wiêc tak:

{quickdown:} - Wstawia pojedynczy plik z ReMOSitory

{quickcat:} - Wstawia wszystkie pliki w wybranej kategorii,

{quickfolder:} - Wstawia wszystkie pliki z wybranego folderu.

Np. chcesz wstawiæ w tre¶æ artyku³u bezpo¶redni link do ¶ci±gniêcia pliku, który znajduje siê w ReMOSitory i jest to plik np. 20 w kolejno¶ci dodania, wiêc ID tego pliku mo¿e byæ 20, bez wzglêdu na to, czy wcze¶niej usun±³e¶ jaki¶ plik o mniejszym ID. Usuniêcie pliku nie wp³ywa na ID innych plików. Jest to zapisane w bazie na sta³e. I teraz kod musisz wstawiæ zamiast ( po prostu ma³o zrozumia³y opis dla nie znaj±cych jêzyka angielskiego, bo autor pisze wyra¼nie, ¿e w miejsce nale¿y wstawiæ ID pliku, a nie w nawiasy kwadratowe ). Kod do pobrania pojedynczego pliku wpisany w tre¶æ powinien wygl±daæ tak:

```
{quickdown:20}
```

B) To narka i Pardon za nie zauwa¿enie postu. Pozdro. Jokris.

---