

---

## Polski język w templatce

Autor: kolotom - 2007/08/03 13:33

---

Witam ponownie- znowu ja mam jakiś prosty problem z którym tylko ja nie mogę sobie poradzić. Byłoby to już na forum, jednak dla mnie w nieprzejrzystej formie: silly: .

Mianowicie, jak zrobić, aby w templatce w której nie wyświetlają się polskie znaki, pokazywały się one: blink: ?

Chyba trzeba coś wpisać w index albo css templatki, ale nie wiem co: unsure: .

Pomóżcie- serdeczne dzięki: side:

Pozdro: cheer:

---

## Odp: Polski język w templatce

Autor: traczu - 2007/08/03 20:32

---

spróbuj w index ie templatki znaleźć ISO-8859-2 i zamień na UTF-8 i sprawdź czy masz ustawiony język portalu na polski przede wszystkim później sprawdzaj kod

---

## Odp: Polski język w templatce

Autor: Jokris - 2007/08/03 21:45

---

traczu napisał:

spróbuj w index ie templatki znaleźć ISO-8859-2 i zamień na UTF-8 i sprawdź czy masz ustawiony język portalu na polski przede wszystkim później sprawdzaj kod

B) Oczywiście. Nie wiadomo Traczu, jakie rzeczywiste kodowanie ma witryna kolotoma, więc proponowanie zamiany kodowania z ISO-8859-2 na UTF-8 nie jest dobrym rozwiązaniem. Po za tym język witryny określiła się już podczas instalacji CMS-a, więc podejrzewam, że pewnie tam kolotom ma wszystko ok.

B) Sprawdź kolotom w sekcji <head> w pliku index.php templatki czy posiadasz wpis typu:

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=TUTAJKODOWANIE" />
```

...i jeśli masz tam np. utf-8, to zastąp wpis takim:

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; <?php echo _ISO; ?>" />
```

Lub jeśli masz kodowanie strony w ISO-8859-2, to możesz również wpisać tak:

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
```

B) Dodatkowo jest jeszcze sprawa tak zwanego Prologu XML, o którym już wielokrotnie pisałem na tym Forum. Znajduje się on zazwyczaj na samej górze kodu index.php templatki ( piszę "zazwyczaj", bo nowoczesne templatki nie posiadają tego wpisu wcale ) i wygląda tak:

```
<?php
defined( '_VALID_MOS' ) or die( 'Direct Access to this location is not allowed.' );
// needed to separate the ISO number from the language file constant _ISO
$iso = explode( '=', _ISO );
// xml prolog
echo '<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"? .>';
```

Tutaj też musi być, o ile posiadasz taki wpis, zachowane poprawne kodowanie. Czyli ISO-8859-2 lub UTF-8

B) To tyle. Pozdrofki. Jokris.

---